

ASPIFLOC® 50 EC



**Fontaine de lavage d'eau chaude et de traitement des
eaux chargées de peinture, d'encres, de colle, d'agent de
dégraissage, etc...**



LA CHIMIE LA FILTRATION

L'innovation au service de l'environnement

SPCB - ZI KERMELIN Nord, 28 rue Lavoisier, 56890 Saint Avé (France)

Tél : + 33 (0) 297 60 82 82 - Fax : + 33 (0) 297 60 85 69 - contact@aspifloc.com - www.aspifloc.com

ASPIFLOC® 50 EC

Descriptif : Fontaine de lavage d'eau chaude et de traitement des eaux chargées de peinture, d'encres, de colle, d'agent de dégraissage, etc.

AVANTAGES

- Station compacte multifonctions : évier de lavage – eau tenue à une température de 45 °C
- Traitement de l'effluent
- Réutilisation de l'eau après traitement
- Utilisable sur des effluents qui nécessitent une eau chaude pour le lavage
- Coût d'exploitation minimum
- Faible investissement

CARACTERISTIQUES

- Bac de lavage perforé au dessus de l'évier
- Brosse de lavage
- Pistolet pour séchage air comprimé
- Bac perforé de filtration avec poche filtrante
- Bac inox sur roulettes avec vanne de vidange pour récupération des eaux traitées et filtrées
- Dimensions:
 - Longueur : 800 mm
 - Largeur : 600 mm
 - Hauteur : 1300 mm
- Poids : 65 Kg
- Réservoir : 50 litres
- Mélangeur:
 - Pneumatique
- Alimentation:
 - Eau de ville
 - Air comprimé

OPTIONS

- Porte frontale base



L'innovation au service de l'environnement

SPCB - ZI KERMELIN Nord, 28 rue Lavoisier, 56890 Saint Avé (France)
Tél : + 33 (0) 297 60 82 82 - Fax : + 33 (0) 297 60 85 69
contact@aspifloc.com - www.aspifloc.com